

Karta katalogowa

Uchwyty do transportu blach typu TBS wykonanie A



DOR (Dopuszczalne Obciążenie Robocze) od 1,0 do 3,0t




Uchwyty samozaciskowe TBS przeznaczone są do podnoszenia i transportu blach w pionie. Zapewniają bezpieczne podnoszenie i transport blach za pomocą jednej operacji. Wyposażenie w przegub umożliwia zginanie ucha w dwóch płaszczyznach. Uchwyty mogą współpracować z zawieszami dwucięgowymi i służyć do transportu długich blach.

Charakterystyka

| Typ | Nr katalogowy | DOR | Zakres grubości blachy | Masa |
|---------|---------------|--------|------------------------|------|
| | | kg | mm | kg |
| TBS 1,0 | 01303.550031 | 1000,0 | 0 - 20 | 4,6 |
| TBS 2,0 | 01303.550086 | 2000,0 | 0 - 32 | 14,3 |
| TBS 3,0 | 01303.550079 | 3000,0 | 0 - 32 | 14,3 |

Wymiary

| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| TBS 1,0 | 126,0 | 270,0 | 50,0 | 49,0 | 70,0 | 95,0 | 63,0 | 12,0 | 23,0 |
| TBS 2,0 | 192,0 | 382,0 | 80,0 | 75,0 | 96,0 | 132,0 | 92,0 | 20,0 | 30,0 |
| TBS 3,0 | 192,0 | 382,0 | 80,0 | 75,0 | 96,0 | 132,0 | 92,0 | 20,0 | 30,0 |



Maksymalna twardość podnoszonej blachy nie może przekroczyć 30 HRC.
Minimalna masa podnoszonego elementu = 10,0% DOR

TRANSREM - Opole

45-701 Opole, ul. Wrocławska 62
tel.: 077 451 73 64, fax: 077 451 40 90
e-mail: opole@transrem.com.pl

TRANSREM - Filia Wrocław

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Główna 62, Sośnica
tel.: 071 789 13 08, fax: 071 789 13 11
e-mail: wroclaw@transrem.com.pl

TRANSREM - Filia Katowice

40-083 Katowice, ul. Gliwicka 234
tel.: 032 254 37 16, fax: 032 254 36 89
e-mail: katowice@transrem.com.pl