

KARTA KATALOGOWA - Siłowniki YS

Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania z powrotem sprężynowym typu YS o nośności od 5,0 do 100,0 ton są uniwersalnymi urządzeniami do wszystkich zastosowań wymagających jednocześnie dużych sił i małych gabarytów. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, solidna konstrukcja cylindra i tłoka, pozwala na pracę siłownika w dowolnym kierunku. Siłownik wyposażony jest w uniwersalną złączkę do podłączenia przewodu hydraulicznego i pompy. Maksymalne ciśnienie robocze: 700 barów.



Typ	Nr katalogowy	Nośność		Skok mm	Pow. tłoka cm ²	Objętość oleju cm ³	Wysokość siłownika mm	Średnica siłownika mm	Masa kg
		kN	mm						
YS-5/15	01303.150002	50,0	15,0	7,2	11,0	45,0	-	0,9	
YS-5/25	01303.150019	50,0	25,0	7,2	18,0	97,0	42,0	1,0	
YS-5/75	01303.150026	50,0	75,0	7,2	53,0	157,0	42,0	1,5	
YS-5/127	01303.150033	50,0	127,0	7,2	90,0	214,0	42,0	2,0	
YS-5/180	01303.150040	50,0	180,0	7,2	127,0	267,0	42,0	2,4	
YS-10/25	01303.150057	100,0	25,0	14,3	37,0	90,0	57,0	1,6	
YS-10/50	01303.150064	100,0	50,0	14,3	73,0	125,0	57,0	2,1	
YS-10/100	01303.150071	100,0	100,0	14,3	146,0	178,0	57,0	2,8	
YS-10/150	01303.150088	100,0	150,0	14,3	218,0	250,0	57,0	4,1	
YS-10/200	01303.150095	100,0	200,0	14,3	291,0	300,0	57,0	4,7	
YS-10/250	01303.150101	100,0	250,0	14,3	363,0	352,0	57,0	5,5	
YS-10/300	01303.150118	100,0	300,0	14,3	436,0	407,0	57,0	6,3	
YS-15/25	01303.150125	150,0	25,0	21,5	53,0	110,0	67,0	2,7	
YS-15/50	01303.150132	150,0	50,0	21,5	106,0	140,0	67,0	3,3	
YS-15/100	01303.150149	150,0	100,0	21,5	213,0	190,0	67,0	4,3	
YS-15/150	01303.150156	150,0	150,0	21,5	319,0	260,0	67,0	5,8	
YS-15/200	01303.150163	150,0	200,0	21,5	425,0	310,0	67,0	7,0	
YS-15/250	01303.150170	150,0	250,0	21,5	531,0	365,0	67,0	8,0	
YS-15/300	01303.150187	150,0	300,0	21,5	637,0	420,0	67,0	9,0	
YS-15/350	01303.150194	150,0	350,0	21,5	744,0	472,0	67,0	10,0	
YS-23/25	01303.150200	230,0	25,0	32,9	83,0	116,0	85,0	5,0	
YS-23/50	01303.150217	230,0	50,0	32,9	166,0	150,0	85,0	6,0	
YS-23/100	01303.150224	230,0	100,0	32,9	332,0	202,0	85,0	7,5	
YS-23/160	01303.150231	230,0	160,0	32,9	531,0	277,0	85,0	10,0	
YS-23/210	01303.150248	230,0	210,0	32,9	697,0	330,0	85,0	12,0	
YS-23/250	01303.150255	230,0	250,0	32,9	830,0	376,0	85,0	13,5	
YS-23/300	01303.150262	230,0	300,0	32,9	996,0	426,0	85,0	15,0	
YS-23/345	01303.150279	230,0	345,0	32,9	1145,0	477,0	85,0	16,5	
YS-30/125	01303.150286	300,0	125,0	42,9	552,0	245,0	102,0	13,0	
YS-30/200	01303.150293	300,0	200,0	42,9	884,0	325,0	102,0	17,0	
YS-50/50	01303.150309	500,0	50,0	71,5	355,0	170,0	125,0	15,0	
YS-50/100	01303.150316	500,0	100,0	71,5	709,0	220,0	125,0	19,0	
YS-50/160	01303.150323	500,0	160,0	71,5	1135,0	285,0	125,0	24,0	
YS-50/320	01303.150330	500,0	320,0	71,5	2269,0	460,0	125,0	37,0	
YS-70/150	01303.150347	700,0	150,0	100,0	1478,0	285,0	146,0	32,0	
YS-70/330	01303.150354	700,0	330,0	100,0	3252,0	490,0	146,0	52,0	
YS-100/100	01303.150378	1000,0	100,0	143,0	1432,0	275,0	180,0	43,0	
YS-100/200	01303.150361	1000,0	200,0	143,0	2863,0	375,0	180,0	64,0	

TRANSREM - Opole

45-701 Opole, ul. Wrocławska 62
tel.: 077 451 73 64, fax: 077 451 40 90
e-mail: opole@transrem.com.pl

TRANSREM - Filia Wrocław

55-080 Kały Wrocławskie, ul. Główna 62, Sośnica
tel.: 071 789 13 08, fax: 071 789 13 11
e-mail: wroclaw@transrem.com.pl

TRANSREM - Filia Katowice

40-083 Katowice, ul. Gliwicka 234
tel.: 032 254 37 16, fax: 032 254 36 89
e-mail: katowice@transrem.com.pl